

**SZENTGOTTHÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
19/2016. (VI. 30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
SZENTGOTTHÁRD VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS
SZABÁLYOZÁSI TERVÉRŐL**

(Módosította: a 16/2018.(VII.25.) önkormányzati rendelet)
(Egységes szerkezetben)

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdésének 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában és az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6. § (1) bekezdésében, 6/A. §-ában, 9/B. § (2) bekezdés b) pontjában és 13. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva, a város Településszerkezeti Tervében foglaltak megvalósítása érdekében, a véleményezési eljárásban közreműködő alábbi államigazgatási szervek:

- Vas Megyei Kormányhivatal Építésügyi, Hatósági, Oktatási és Törvényességi Felügyeleti Főosztály, megbízott állami főépítész,
- Vas Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály,
- Vas Megyei Kormányhivatal, Szombathelyi Járási Hivatal, Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály
- Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ,
- Vas Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály,
- Vas Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály,
- Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság,
- Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság,
- Nemzeti Közlekedési Hatóság,
- Vas Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi és Erdőgazdálkodási Főosztály,
- Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság és a
- Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság

véleményének kikérésével az alábbi rendeletet alkotja:

ELSŐ RÉSZ

Általános előírások

I. Fejezet

Általános előírások

1. A rendelet hatálya és alkalmazása

1.§ (1) A rendelet hatálya Szentgotthárd város közigazgatási területére terjed ki.

(2) Az (1) bekezdésében meghatározott területen területet felhasználni, telket alakítani, építményt, építményrészt, épület-együttest építeni, átalakítani, bővíteni, felújítani, helyreállítani, korszerűsíteni, lebontani, a rendeltetését megváltoztatni (a továbbiakban: építési munkát végezni), és ezekre hatósági engedélyt adni, az Országos Településrendezési és Építési

Követelményeket tartalmazó 253/1997. (XII. 20.) kormányrendelet és mellékletei (továbbiakban: OTÉK) és az egyéb általános érvényű jogszabályi és hatósági előírások, valamint jelen rendelet és szabályozási tervi rendelkezései szerint lehet.

(3) Szentgotthárd város területén a meglévő és a tervezett belterületi határvonalat a szabályozási tervek tartalmazzák.

(4) ¹

2. Értelmező rendelkezések

2.§ (1) E rendelet alkalmazásában

a) Irányadó szabályozási elem: az azonos területfelhasználású és övezeti besorolású telkek között meglévő telekhatár, továbbá a magánút területének határa.

b) Kötelező szabályozási elemek:

ba) a beépített és beépítésre szánt, illetőleg a beépítésre nem szánt területek határa (meglévő és tervezett belterület határ),

bb) a területfelhasználási egységek határa,

bc) az építési övezet és határa,

bd) a szabályozási vonal,

be) az építési vonal.

(2) A kötelező szabályozási elemek helyének megváltoztatásához – kivéve a (3) bekezdésben szabályozott eseteket – a településszerkezeti terv, a szabályozási terv és/vagy a helyi építési szabályzat módosítása szükséges, figyelembe véve a külön jogszabály szerinti előírásokat.

(3) A Szabályozási terven jelölt új utak szabályozási szélessége az egyes utak kiviteli terveinek készítésénél amennyiben a terepviszonyok részletes vizsgálata és a szakmai követelmények szükségessé teszik 5,0-5,0m mértékig elmozdíthatók.

3. A telekalakítás szabályai

3.§ (1) A telekcsoport újraosztásával létrejövő lakóterületi és vegyes területfelhasználású telektömbökben egy telektömbön belül a telkek közül a legnagyobb és a legkisebb telekszélességű telkek szélességének arány nem lehet több 1,5-nél.

²(2) A kialakult telekosztású lakóterületi telektömbben a kialakítható telek legkisebb szélességére vonatkozó előírást csak a kialakult telekszélesség megváltozását eredményező újraosztás esetében kell alkalmazni. Tömbbelső feltárás vagy telekvégeken futó új utca beépítése érdekében a kialakult telkek szélessége nem, csak hossza változik.

II. Fejezet

Közterület alakításra vonatkozó előírások

4.§ ³(1) Építmények csak a közlekedésre nem szolgáló területeken, a közműveket nem zavaró módon helyezhetők el közterület alakítási engedélyezési terv alapján a e §-ban foglaltak szerint:

(2) Kereskedelmi rendeltetésű-ün. pavilon- építmény határozott ideig szóló érvénnyel és elbontási, helyreállítási kötelezettséggel létesíthető. A pavilon kizárólag autóbuszváró, jegy-,

¹ Hatályon kívül helyezte a a 16/2018.(VII.25.) önk.rend.32.§-a 2018.VIII.23.-tól.

² Módosította: a 16/2018.(VII.25.) önk.rend.1.§.-a. Hatályos: 2018.VIII.23.-tól.

³ Módosította: a 16/2018.(VII.25.) önk.rend.2.§.-a. Hatályos: 2018.VIII.23.-tól.

hírlap-, virágárusítás, vagy valamely konkrét közterületi szolgáltatáshoz kapcsolódó rendeltetésű lehet.

- (3) Vendéglátó terasz csak közterülettel határos vendéglátó egységhez kapcsolódóan létesíthető, azonban valamennyi üzemeltetési és közegészségügyi feltétel (étel-, ital előkészítés, hulladéktárolás, kötelező szociális helyiségek stb.) a vendéglátó egységen belül alakítandó ki.
- (4) A vendéglátó terasz idényjelleggel létesíthető.
- (5) Vendéglátó terasz a közút gépjármű és kerékpáros forgalmát nem zavarhatja, attól korláttal, vagy egyéb építészeti megoldással kell elválasztani.
- (6) Biztonságos módon meg kell oldani a járda gyalogos forgalmának átvezetését, valamint az ingatlan kapubejáratának vagy egyéb rendeltetési egységének akadálymentes megközelítését.
- (7) Vendéglátó terasz területére lakóhelyiség nyílászárója csak 2,0 m felett nyílhat.

III. Fejezet

Az épített környezet és a településképp alakítása

- 5.§** (1) Az épületek felújítása, átépítése és új épület építése esetén mind az utcakép, mind a közterületről feltáruló udvarok, vagy ahhoz kerítés nélkül csatlakozó közintézmények körüli területek vonatkozásában a beavatkozás helyére jellemző rendezett kisvárosias kertvárosias, illetve falusias karakter megőrzésére kell törekedni.
- (2) Beépítésre szánt területekhez kapcsolódó közlekedési területeken (a különleges, üzemi mezőgazdasági területek kivételével) a közmű és elektronikus hírközlési nyomvonalas hálózatok és járulékos műtárgyaik kiépítésénél, illetve a meglévő hálózatok korszerűsítésénél a tájkép védelme és az esztétikai követelmények érvényesítése céljából a műszaki lehetőségek és a védett értékek védelmi szempontjainak mérlegelésével terepszint alatti elhelyezést kell biztosítani.
- (3) Hírközlési hálózat homlokzatra szerelve nem vezethető.
- ⁴(4) A Füzesi út Rába híd előtti északi szakaszán a Szabályozási terven egyedi jellel jelölt sávban az apátság épületegyüttesének látványvédelme érdekében épület, építmény nem helyezhető el, a növényzet magassága 1,80m-t nem haladhat meg.

IV. Fejezet

A táj és a természeti környezet védelme

- 6.§** (1) Szentgotthárd igazgatási területének a Szabályozási terven körülhatárolt déli része az Őrségi Nemzeti Parkhoz és ezen felül az európai NATURA 2000 hálózathoz tartozik, amelyen belül fokozottan védett területek is vannak. Cél a biológiai sokféleség, a természetközeli állapot megőrzése, környezetkímélő gazdálkodás bevezetése.
- (2) Az (1) pontban meghatározott területen
- a) nem folytatható olyan tevékenység, illetve nem helyezhető el olyan létesítmény, amely a jelenlegi állapotot rontja, a meglévő növényállományt, ökoszisztémákat és egyéb természeti képződményeket veszélyezteti, a tájkép jellegét megváltoztatja,

⁴ Kiegészítette: a 16/2018.(VII.25.) önk.rend.3.§.-a. Hatályos: 2018.VIII.23.-tól.

- b) a kialakult tájhasználatot megváltoztatni kizárólag a természeti állapothoz közelítés érdekében szabad,
- c) szélturbinák, átjátszó állomás, óriásplakátok nem helyezhetőek el,
- d) Új energia és hírközlő vezetékek, ha más nyomvonal nem jelölhető ki, lehetőség szerint a terepszint alatt vezetendők, a meglévők rekonstrukciója során vizsgálandó a föld alá helyezés lehetősége,
- e) A területen mindennemű, a jelenlegi állapotot megváltoztató tevékenység engedélyezésénél a természetvédelmi hatóság szakhatóságként közreműködik.
- f) Fokozott figyelmet kell fordítani a meglévő vizes élőhelyek, vízfolyások megőrzésére. Mivel ezek az élőhelyek kis számban és kis kiterjedésben fordulnak elő fennmaradásukat biztosítani kell.
- g) Az igazgatási területen fellelhető még nem kataszterezett források országos természeti védelem alatt állnak. Szennyezésük, feltöltésük, eltömésük nem engedhető meg.

V. Fejezet

Környezetvédelmi előírások

7.§ (1) Levegőtisztaság védelem

Levegőtisztaság-védelmi szempontból védelmi övezetet igénylő tevékenység kizárólag abban az esetben folytatható, ha védő övezete lakóterületet, rekreációs célú területet (sportterület, zöldterület) vagy természeti területet nem érint. Védelmi övezeten belül állandó, időszakos, vagy átmeneti emberi tartózkodásra szolgáló létesítmény (pl. oktatási, egészségügyi, üdülési stb. célt szolgáló létesítmény) nem helyezhető el. A védőövezet területén levegőterhelésre érzékeny, élelmezési célt szolgáló növényi kultúra nem termeszthető.

(2) Zaj és rezgés elleni védelem

Zajvédelem tekintetében az országos jogszabályban előírtakat kell figyelembe venni.

(3) Hulladékgyűjtés

- a) A keletkező kommunális szilárd hulladékok rendezett gyűjtését és a szükséges időközönkénti elszállítását biztosítani kell. A keletkező hulladékok kizárólag kijelölt hulladéklerakó helyre szállíthatók.
- b) Veszélyes hulladékokat eredményező tevékenységek a lakóterületen kizárólag a lakosság alapfokú ellátásához kapcsolódó tevékenységek (pl. fogászat, fotólabor, kozmetika, gyógyszertár, javítószolgáltatások, stb.) folytatása esetén engedélyezhetők.
- c) A veszélyes hulladékokat az ártalmatlanításig, ill. az elszállításig a vonatkozó jogszabályokban előírt módon, hulladék fajtánként elkülönítetten kell gyűjteni és környezetszennyezés nélkül tárolni.
- d) Szentgotthárd területén kívül keletkezett veszélyes hulladékok a közigazgatási területen nem tárolhatók és nem dolgozhatók fel.

(4) Földvédelem

- a) Talajszennyezés veszélyével járó tevékenységek a szennyezést kizáró (a tevékenységtől függően víz-, szénhidrogén-, stb.) záró aljzaton végezhetők. Mezőgazdasági területen trágya, trágyalé kizárólag zárt tárolóban gyűjthető.

- b) Épületek, létesítmények elhelyezésekor a terület előkészítése során a beruházónak a termőföld védelméről, összegyűjtéséről, megfelelő kezeléséről és újrahasznosításáról gondoskodnia kell.
- c) Feltöltések kialakítására kizárólag talajvédelmi szempontból minősített, vagy szabványosított termék és anyag használható. Környezetet károsító anyag, ill. veszélyes hulladék alkalmazásának gyanúja esetén az I. fokú építésügyi hatóság az engedélyezési eljárás keretében elrendelheti a feltöltésre szánt anyagok vizsgálatát.
- d) A telkeken rézsűk kizárólag oly módon alakíthatók ki, hogy a rézsű állékonysága a telek területén belül biztosítható legyen.
- e) ⁵Vízvédelem
 - ea) Élővízfolyásokba, csapadécsatornába, felhagyott kutakba hulladékot lerakni, szennyvizet bevezetni tilos. A szennyező, ha nem ismert, az ingatlan tulajdonos köteles a szennyezést megszüntetni.
 - eb) Állattartás a Rába folyó 200m-es körzetén belül nem folytatható.
 - ec) Növényvédelmi tevékenység a vízfolyások környezetében a növényvédőszer veszélyességétől függően 20-500m-en belül nem folytatható.
- f) A felszíni vizek öntisztulásának elősegítése miatt a vízparti sávban a természetközeli gyepek és ligetes fás társulások, természetközeli ökoszisztémák védelmét biztosítani kell.
- g) Szentgotthárd igazgatási területén a szennyvizek szikkasztása tilos.
- h) Nem burkolt felületen hulladék, illetve útszórás és egyéb a talajra, felszín alatti vizekre potenciálisan káros hatású anyag ideiglenesen sem helyezhető el.

VI. Fejezet

Veszélyeztetett területekre vonatkozó előírások

8.§ ⁶(1) [Földmozgásveszély elleni védelem]

(1) A szabályozási terven külön foltszerű színezéssel jelölt területeken

- a) az épület helykijelölése, az építési engedélyezési terv csak részletes talajmechanikai vizsgálat alapján készíthető,
- b) a talaj megbontása a felszíntől mért 1,0m-nél nagyobb mélységben csak talajmechanikai szakvélemény alapján történhet,
- c) lejtőre merőleges épületszárnyakat szükség szerinti szerkezeti egységekre tagolva a lejtőre kell ültetni. Az épülete számára nagyméretű sík terepet kialakítani nem lehet,
- d) a rézsűk hajlása legfeljebb 7/4-es lehet,
- e) a friss rézsű felületeket azonnal biológiai védelemmel kell ellátni.

(2) Az Akasztódombon, a Zsidai utca keleti oldalán a már elkészült két családi ház állékonyságát biztosító nagyméretű beton támfal környezetében a szabályozási terven körülhatárolt terület építési tilalom alatt áll, további beépítés nem engedhető meg.

VII. Fejezet

Egyes sajátos jogintézményekkel kapcsolatos előírások

4. A védőterületek és védőtávolságok szabályai

9.§ (1) A közút kezelőjének hozzájárulása szükséges belterületen – a közút mellett – ipari, kereskedelmi, vendéglátó-ipari, továbbá egyéb szolgáltatási célú építmény építéséhez, bővítéséhez, rendeltetésének

⁵ Módosította: a 16/2018.(VII.25.) önk.rend.4.§.-a. Hatályos: 2018.VIII.23.-tól.

⁶ Módosította: a 16/2018.(VII.25.) önk.rend.5.§.-a. Hatályos: 2018.VIII.23.-tól.

megváltoztatásához, valamint a szabályozási tervben szereplő közlekedési és közműterületen belül nyomvonal jellegű építmény elhelyezéséhez, bővítéséhez.

(2) A gyorsforgalmi út esetében a közlekedési létesítmény tengelyétől számított 50 méteren belül, az egyszámjegyű országos közutak külterületi szakaszán a közlekedési létesítmény tengelyétől számított 25 méteren belül kizárólag az út működésével összefüggő épület helyezhető el

(3) A vasút esetében kizárólag annak működésével összefüggő épület helyezhető el a közlekedési létesítmény tengelyétől számított 25 méteren belül.

(4) Az országos közutak védőtávolságait a Szabályozási tervek ábrázolják.

(5) Az államhatárvonaltól illetve a határjeltől számított 1,0m távolságon belül az országos jogszabályokban foglaltak szerint kell eljárni.

⁷(6) Új állattartó telep a belterülettől legalább 500m-re létesíthető.

(7) Szélerőművet belterülettől az országos jogszabályokban meghatározott távolságban lehet telepíteni.

(8) Külterületen a védőtávolságok:

a) vízvezeték 4-4m

b) szennyvízvezeték 3-3m

c) gázszállító vezeték 9-9m

(9) Föld feletti nagy- és kisméretű vezetékek biztonsági övezetét országos jogszabály határozza meg.

(10) A rábafüzesi állattartó telep (0243/3hrs.) szagvédelmi hatásterülete 154,0m, amelyen belül lakóterületi felhasználás nem lehetséges.

(11) A volt Selyemgyár szennyvízkezelő védőtávolsága 220,0m, amelyen belül lakóépület nem építhető. A tisztítórendszerre fekális szennyvizek később sem vezethetők.

5. Közlekedési és közműterület

10.§ (1) A közlekedési és közműelhelyezésre szolgáló terület az országos és a helyi közutak, a kerékpárutak, a gépjármű várakozóhelyek (parkolók) – a közterületnek nem minősülő telkeken megvalósuló kivételével – a járdák és a gyalogutak, mindezek csomópontjai, vízvezetési rendszere és környezetvédelmi létesítményei, továbbá a közművek és a hírközlés építményeinek elhelyezésére szolgál.

⁸(2) A település közigazgatási területén belül a közlekedési hálózatot a rendelet 16. melléklete szerinti táblázatban foglaltak szerint kell kialakítani.

(3) A közlekedési területen a közlekedést kiszolgáló

a) közlekedési építmények, közúti jelzőtáblák,

b) közművek, hírközlési és környezetvédelmi építmények,

c) hirdető berendezések, valamint

⁷ Kiegészítette: a 16/2018.(VII.25.) önk.rend..6.§.-a. Hatályos: 2018.VIII.23.-tól.

⁸ Módosította: a 16/2018.(VII.25.) önk.rend.7.§.-a. Hatályos: 2018.VIII.23.-tól.

d) utcabútorok, szobrok és emlékművek helyezhetőek el.

- (4) Az utak, parkolók fásítása kötelező, melyet kertészeti tervek szerint a közművek figyelembevételével kell megvalósítani. Előtérbe kell helyezni a honos, tájba illő fajok telepítését.
- (5) A közművezetékeket és közműlétesítményeket közlekedési és közműterületen kell elhelyezni, ettől eltérő elhelyezés csak szolgálmi vagy vezetékjog biztosítás mellett engedélyezhető.
- (6) A település területén az OTÉK-ban meghatározottak szerint az ingatlanok esetében a gépjárművek elhelyezését, rakodóhelyek kialakítását az övezetre meghatározott részletes szabályok szerint kell biztosítani.

VIII. Fejezet

Közművek előírásai

6. Közművek általános szabályai

11.§ (1) A meglévő és a tervezett közcélú vízellátás, vízvezetés (szenny- és csapadékvíz), energiaellátás (villamosenergia ellátás, földgázellátás), valamint a hírközlés hálózatai és létesítményei, továbbá azok ágazati előírások szerinti biztonsági övezeteik számára közműterületen, vagy közterületen kell helyet biztosítani. Ettől eltérő esetben – ha azt egyéb ágazati előírás nem tiltja – a közművek és biztonsági övezetük helyigényét szolgálmi jogi bejegyzéssel kell fenntartani.

⁹(2)

- (3) Közművezetékek, járulékos közműlétesítmények elhelyezésénél a községképi megjelenésre, esztétikai követelmények betartására is figyelemmel kell lenni.
- (2) A telken belül tervezett gáznyomás-szabályozók az épületek utcai homlokzatára nem helyezhetőek el. A berendezés a telkek előterében, udvarán, vagy az épület alárendeltebb homlokzatára szerelhetőek.
- (3) A földgázvezetéket közterületen és telken belül is csak föld alatti elhelyezéssel szabad kivitelezni (épület homlokfalára földgázvezeték nem szerelhető.)
- (4) Területgazdálkodási okokból, valamint az utca fásítási lehetőségének a biztosítására a villamosenergia elosztási, a közvilágítási és a távközlési szabadvezetéket közös egyoldali oszlopsorra kell fektetni, amelyre egyben a közvilágítást szolgáló lámpafejek is elhelyezhetőek.
- (5) Új közvilágítási hálózat létesítésekor, meglévő közvilágítási hálózat rekonstrukciója során csak energiatakarékos lámpatestek elhelyezése engedélyezhető.
- (6) Közszolgálati hírközlési antennák, illetve azok tartószerkezete csak építési engedéllyel helyezhetőek el. Hírközlési antennák telepítéséhez az engedély kiadásának feltétele, hogy előzetesen az önkormányzattal egyeztetett helykijelölés történjen.
- (7) ¹⁰ Beépítésre szánt területen új transzformátorállomást építményben kell elhelyezni.

⁹ Hatályon kívül helyezte a a 16/2018.(VII.25.) önk.rend.32.§-a 2018.VIII.23.-tól.

7. Ivóvízellátás

- 12.§** (1) Lakó- és vegyes övezetekben az épületek kommunális ivóvízellátása közüzemi hálózatról, egyéb övezetekben a kommunális és technológiai vízellátás közüzemi hálózatról vagy fűtővízkútról történhet.
- (2) Egyedi vízellátás csak a vízügyi hatóság engedélye alapján létesíthető, de ebben az esetben az engedély birtokosa köteles az emberi fogyasztásra felhasznált ivóvízre vonatkozó hatósági előírások szerinti a vízminőséget folyamatosan biztosítani. Építési engedély egyedi vízellátás kiépítése esetén csak a jogerős vízjogi létesítési engedély megléte után adható ki.
- (3) Egyedi vízkúttal történő vízellátás esetén a jogerős vízjogi üzemeltetési engedély az épület használatbavételi eljárásának időpontjára rendelkezésre kell, hogy álljon.
- (4) Mezőgazdasági területen az öntözésre használt vízkút vízjogi engedély alapján létesíthető.

8. Szennyvízelvezetés

- 13.§** (1) Beépítésre szánt területen új épület elhelyezése esetén a megépült és üzembe helyezett szennyvízcsatorna-hálózatra való rákötés kötelező.
- ¹¹(2) Szennyvízcsatorna-hálózattal nem rendelkező területen új épület csak egyedi szennyvízkezelő berendezés, vagy vízzáró szennyvíztároló létesítésével együtt építhető.
- (3) Beépítésre szánt területen vezetékes ivóvíz hálózatra rákötött telkek esetében a megépült szennyvízcsatorna-hálózatra való rákötés a szennyvízcsatorna-hálózat átadását követően egy éven belül kötelező.
- (4) A talaj és a talajvíz védelme érdekében az előkezelés nélküli szennyvizek szikkasztása a település teljes közigazgatási területén tilos.

9. Csapadékvíz elhelyezés

- 14.§** (1) Bármely építési övezetben az ingatlan tulajdonosa köteles a területére hullott csapadékvíz ártalommentes elvezetését, szikkasztását vagy elhelyezését biztosítani környezetének károsítása nélkül.
- (2) A csapadékvíz elvezető rendszerbe csak a jogszabályban előírt minőségi paramétereket meg nem haladó szennyezettségű, csapadékból származó vízmennyiség kerülhet.

¹⁰ Kiegészítette: a 16/2018.(VII.25.) önk.rend.8.§.-a. Hatályos: 2018.VIII.23.-tól.

¹¹ Módosította: a 16/2018.(VII.25.) önk.rend.9.§.-a. Hatályos: 2018.VIII.23.-tól.

- (3) Az ingatlan tulajdonosa vagy a vízelvezető rendszer kezelője köteles a területén lévő vízelvezető rendszer megfelelő karbantartására.

IX. Fejezet

Építés általános szabályai

- 15.§** (1) Épület a közterületek kivételével csak építési telken helyezhető el.
- (2) Az előírt közművek és utak létesítéséről az önkormányzat, vagy a telektulajdonosok gondoskodnak. Közforgalomnak átadott magánterület esetében a közforgalom számára megnyitás tényét a tulajdoni lapra rá kell vezetni.
- (3) Beépítésre nem szánt területen a telkek közművesítéséről az érintett tulajdonos saját költségén köteles gondoskodni.

X. Fejezet

Katasztrófavédelmi osztályba sorolás alapján meghatározott elégséges védelmi szint követelményei

- 16.§** (1) Az árvízvédelmi töltés menti 10,0m-es védősávot a töltéstől távolodva legalább 5%-os lejtéssel kell kialakítani.
- (2) Az árvízvédelmi földmű mentén a hullámtéren a vízdali töltésláb vonalától mért 60,0m-en, a mentett oldalon pedig 110m-en belül anyaggödröt, munkagödröt nyitni, szabadkifolyású kutat létesíteni, tavat kialakítani, illetve a fedőréteg tartós eltávolításával járó tevékenységet folytatni csak a vízügyi igazgatóság hozzájárulásával, szükség esetén részletes talajfeltárás, állékonysági és szivárgási vizsgálat alapján lehet.

XI. Fejezet

Kerítés létesítésének szabályai

- 17.§** Szentgotthárd város igazgatási területén, ahol a szabályozási terv új szabályozási vonalat jelöl, ott a közterület felőli kerítést az új szabályozási vonalon kell elhelyezni.

XII. Fejezet

Területfelhasználás

- 18.§** A szabályozási tervlap az alábbi terület-felhasználási egységeket különbözteti meg:
- a) A beépítésre szánt területen az építési használat általános jellege szerint:
- aa) lakó-,
 - ab) vegyes és
 - ac) különleges területet.
- b) A beépítésre nem szánt területen:
- ba) közlekedési és közmű-,
 - bb) zöld-,
 - bc) erdő-,
 - bd) mezőgazdasági,
 - be) vízgazdálkodási

- bf) természetközeli és
- bg) különleges beépítésre nem szánt területet.

MÁSODIK RÉSZ

Részletes övezeti előírások

XIII. Fejezet

Beépítésre szánt területek

10. Lakóterületek általános előírásai

19.§ (1) A Szabályozási Terv sajátos használatuk alapján

- a) kisvárosias,
- b) kertvárosias és
- c) falusias lakóterületet különböztet meg.

(2) A lakóterület elsősorban lakóépületek elhelyezésére szolgál.

(3) A szennyvízcsatornával ellátott városrészekben a lakóterületet teljes közművel el kell látni. Farkasfán a lakóterületet részleges közművel kell ellátni azzal a megkötéssel, hogy a vezetékes szennyvízhálózatra való későbbi rákötést is biztosítani kell. Átmeneti időszakban zárt szennyvíztároló létesíthető, de a csatornahálózat és a szennyvíztisztító elkészülte után a hálózatra rá kell kötni. A közműpótló műtárgy helyét úgy kell megválasztani, hogy a későbbiekben ne akadályozza a csatornára való rákötést.

¹²(4) Lakótelkes környezetben a KSH szerinti új ipari szolgáltatás nem létesíthető, a már meglévők telephelyükön e rendelet hatályba lépését követő 18 hónapig működtethetők.

11. A kisvárosias lakóterület építési övezetei

20.§ (1) Kisvárosias lakóterületen elhelyezhető rendeltetéseket az országosan hatályos építésügyi jogszabályok szabályozzák.

(2) A kialakult kisvárosias lakóterületek építési övezeteit az 1. melléklet tartalmazza.

(3) Az újonnan kialakításra, vagy jelentős átépítésre kerülő kisvárosias lakóterületek építési övezeteit a 2. melléklet tartalmazza.

(4) Egyes településrészek kiegészítő előírásai Rábakethely és Máriaújfalu közötti terület

- a) A zárt sorú beépítést ütemekre bontva is meg lehet valósítani.
- b) Az építményeket előkert nélkül kell megépíteni.
- c) A utcai és az udvari épületszárny traktusmélysége 10,0 m lehet. Az udvari épületszárnyat legfeljebb az utcavonaltól számított 25,0 m mélységig lehet építeni.
- d) A létesítmények működéséhez szükséges előírt számú gépkocsiparkolót telken belül a felszínen kialakított vagy földalatti építményben elhelyezett parkolóknak kell biztosítani.

¹² Kiegészítette: a 16/2018.(VII.25.) önk.rend.10.§.-a. Hatályos: 2018.VIII.23.-tól.

- e) Garázsokat lehetőleg udvarra nyílóan kell kialakítani.
- f) A teljes telekszélesség beépítése esetén az udvarra való behajtás biztosítására legalább 4,0 m széles kapualjat kell létesíteni.

¹³(5) Azon kiszolgáló utak mellett elhelyezkedő kisvárosias lakóterületeken, ahol jellemzően egy – legfeljebb kétlakásos lakótelkek helyezkednek el, telkenként legfeljebb egy főépület építhető legfeljebb három önálló rendeltetési egységgel, továbbá telkenként a főépületben, vagy a melléképületben legfeljebb egy üzlet, egészségügyi, szállás vagy szolgáltató rendeltetésű önálló rendeltetési egység alakítható ki.

¹⁴(6)

¹⁵20/A.§ Akasztó – domb dél

- (1) A kisvárosias lakóterületeken az épületeket a Rózsa Ferenc és az Erzsébet utcában, valamint az Árpád úton előkert nélkül kell elhelyezni.
- (2) A 330 m²-nél kisebb telteken lévő építmények az építmények közötti legkisebb távolságra vonatkozó előírások betartása mellett átépíthetők, de sem az épület szinterterülete, sem a homlokzatmagasság nem növelhető.
- (3) A 496 hrsz. saroktelek az Árpád utca, a 907 hrsz. saroktelek a Rózsa Ferenc utca előírt szabályozási szélességének biztosítása során zárt sorúan építhető be legfeljebb 50 %-os beépítettséggel.
- (4) A **KL 10** jelű építési övezetben egy épülecsoport elemeit, homlokzati megjelenésüket tekintve közel azonos módon kell megtervezni és megépíteni. Az előkert legkisebb mélysége 6,0 m lehet. Az épülecsoport szélső telkei, valamint közbenső telek hátranyúló épületszárnya esetében az oldalkert legkisebb mérete 6,0 m lehet. Kivételt képez az Árpád út melletti oldalkert, amelynek szélessége 13,0 m.
- (5) A hátsó kert legkisebb mélysége a **KL10** jelű építési övezetbe tartozó, az Árpád útra néző hátsó kertek esetében 15,0m.
- (6) A **KL 4** jelű építési övezetekben a megengedett legnagyobb beépítési százalék betartása mellett több, egyenként legfeljebb hatlakásos lakóépület építhető.

12. A kertvárosias lakóterület építési övezetei

21.§ ¹⁶(1) Kertvárosias lakóterületen elhelyezhető rendeltetéseket az országosan hatályos építésügyi jogszabályok szabályozzák. Üzemanyagtöltő állomás és haszonállattartásra szolgáló épület nem létesíthető.

- (2) A kialakult kertvárosias lakóterületek építési övezeteit a 3. melléklet tartalmazza.
- (3) Az újonnan kialakításra, vagy jelentős átépítésre kerülő kertvárosias lakóterületek építési övezeteit a 4. melléklet tartalmazza.

(4) Kiegészítő előírások az **Lke-O1** jelű építési övezetben:

- a) Az előkert méretét foghíjbeépítés és átépítés esetén az utcaszakaszon kialakulnak megfelelően az építési hatóság állapítja meg. Beépítetlen utcaszakaszon az előkert mérete 5,0m.

¹³ Módosította: a 16/2018.(VII.25.) önk.rend.11.§.-a. Hatályos: 2018.VIII.23.-tól.

¹⁴ Hatályon kívül helyezte a 16/2018.(VII.25.) önk.rend.32.§-a 2018.VIII.23.-tól.

¹⁵ Kiegészítette: a 16/2018.(VII.25.) önk.rend.12.§.-a. Hatályos: 2018.VIII.23.-tól.

¹⁶ Módosította: a 16/2018.(VII.25.) önk.rend.13.§.-a. Hatályos: 2018.VIII.23.-tól.

¹⁷b)

¹⁸(5) Az **Lke-Sz1** jelű építési övezetben az előkert mérete legalább 5,0m.

(6) Az **Lke-Sz2** jelű építési övezetben az előkert mérete 10,0m.

¹⁹(7)

²⁰(8) Azon kiszolgáló utak mellett elhelyezkedő kertvárosias lakóterületeken, ahol jellemzően egy – legfeljebb kétlakásos lakótelkek helyezkednek el, telkenként legfeljebb egy főépület építhető legfeljebb három önálló rendeltetési egységgel, továbbá telkenként a főépületben, vagy a melléképületben legfeljebb egy üzlet, egészségügyi, szállás vagy szolgáltató rendeltetésű önálló rendeltetési egység alakítható ki.

13. A falusias lakóterület építési övezetei

22.§ (1) Falusias lakóterületen elhelyezhető rendeltetéseket az országosan hatályos építésügyi jogszabályok szabályozzák.

(2) A településmagok **Lf-H** jelű, helyi sajátosságokat tükröző, halmaz jellegű telekszerkezetű építési övezet előírásai:

- a) Az egyes telkeken az építési helyet, az épületek befoglaló formáját (hosszúház, hajlított vagy kerített ház), melléképületek építhetőségét és a helyét az adott telken és a környező telkeken kialakult helyzethez illeszthetően kell megállapítani..
- b) A beépítési mód ooldalhatáron vagy szabadon álló.
- c) A megengedett legnagyobb építménymagasság főépületnél 4,5m., melléképület esetében 5,0m
- d) Az épületek külső megjelenésére vonatkozó előírások:
 - da) Az építendő épület tetőformája hosszúház építésekor oromfalas nyeregtető, hajlított és kerített ház esetében kontyolt vagy csonkakontyos nyeregtető. A tetőhéjazat hagyományos színű kiselemekből álló anyagból készülhet.
 - db) A tető hajlásszöge 40-45° közötti lehet.
 - dc) Tetőtér beépítés esetén a nyeregtetőn a síkban fekvő ablakok mellett legfeljebb két, a szénabedobóknál helyben alkalmazott megoldással kiképzett tetőablak építhető. Utcával párhuzamos tetőfelületen csak síkban fekvő ablak helyezhető el.
 - dd) A tető hajlásszöge 40-45 között tartandó.
 - de) A homlokzatok színezésénél a harsány, feltűnő színek alkalmazása kerülendő.

(3) A kialakult falusias lakóterületek építési övezeteit az 5. melléklet tartalmazza.

(4) Kiegészítő előírások

- a) A homlokzatok színezésénél a harsány, feltűnő színek alkalmazása kerülendő.
- b) Új lakóépület tömegformáját, tetőidomát a terület hagyományos beépítési módjának megfelelően kell meghatározni.

¹⁷ Hatályon kívül helyezte a a 16/2018.(VII.25.) önk.rend.32.§-a 2018.VIII.23.-tól.

¹⁸ Módosította: a 16/2018.(VII.25.) önk.rend.14.§.-a. Hatályos: 2018.VIII.23.-tól.

¹⁹ Hatályon kívül helyezte a a 16/2018.(VII.25.) önk.rend.32.§-a 2018.VIII.23.-tól.

²⁰ Kiegészítette: a 16/2018.(VII.25.) önk.rend.15.§.-a. Hatályos: 2018.VIII.23.-tól.

c)²¹

d) 800m²-nél nagyobb alapterületű tároló vagy állattartó épület építési engedélyéhez látványvédelmi tervet kell készíteni.

²² (4a) Minden melléképület és építmény elhelyezhető. Állattartási épület az építésével érintett telek közterületi telekhatárától legalább 40,0m-re, de meglévő lakóépülettől legalább 15,0m-re helyezhető el.

²³ (4b) A Tótfalusi utca Szakonyfalu felőli végén az **Lfk-Sz1** és **Lfk-OSz1** építési övezetekben lévő lakótelkek azon beerdősült részein amelyek a szabályozási terven zöldre színezettek lakóépület nem helyezhető el.

(5) Az újonnan kialakításra, vagy jelentős átépítésre kerülő falusias lakóterületek építési övezeteit a 5.melléklet tartalmazza

(6) Kiegészítő előírások: Az épületeket magastetővel kell lefedni, a tetőhéjazat kiselemekből álló hagyományos cserép színű lehet.

14. Vegyes területek

23.§ (1) A vegyes területen elhelyezhető rendeltetések az országosan hatályos építésügyi jogszabályok határozzák meg. Egyes építési övezetek előírásai tiltást, vagy kizárólagos funkciót rendelhetnek el.

(2) Szabályozási Terv sajátos használatuk alapján
-intézményi és
-településközpont vegyes területet különböztet meg.

15. Intézményi vegyes területek építési övezetei

24.§ (1) A kialakult intézményi vegyes területek építési övezeteit a 7. melléklet tartalmazza

(2) Kiegészítő előírások a **Vi – K1** jelű, a ciszterci apátsági templom és rendház (1hrs. és 26 hrsz.), valamint a Magtárszínház (23hrs.) területére: Az építési övezetben bármely építési tevékenység csak a műemléki hatóság eseti előírásai szerint lehetséges. Az építési övezet területén a városépítés történetében kiemelkedő szerepet betöltő épületegyüttesben kereskedelmi, szolgáltató, közösségi szórakoztató és sportlétesítmények nem helyezhetők el.

(3) A **Vi-K2** jelű intézményi vegyes építési övezet a Csákányi László filmszínház területére terjed ki (1383 hrsz.) Épülete egy szinttel és külön felvezető lépcsővel bővíthető. Az új felső szinten reprezentatív közösségi terek alakíthatók ki.

(4) ²⁴A **Vi-K3** jelű intézményi vegyes építési övezetben csak kereskedelmi és szállás rendeltetésű létesítmények, valamint 4db lakás helyezhetők el.

²¹ Hatályon kívül helyezte a a 16/2018.(VII.25.) önk.rend.32.§-a 2018.VIII.23.-tól.

²² Módosította: a 16/2018.(VII.25.) önk.rend.16.§.-a. Hatályos: 2018.VIII.23.-tól.

²³ Módosította: a 16/2018.(VII.25.) önk.rend.16.§.-a. Hatályos: 2018.VIII.23.-tól.

(5) A **Vi-K4** jelű intézményi vegyes építési övezet a templomok területe a városrészekben. Telkük gondozott zöldfelületként tartandó fenn, amelyen belül emlékhelyek, hitélethez kapcsolódó alkotások elhelyezhetők.

- (6) ²⁵
(7) ²⁶

16. A településközpont vegyes terület építési övezetei

25.§ (1) A kialakult településközpont vegyes területek építési övezeteit a 8.melléklet tartalmazza.

(2) A **Vt-K1** jelű kialakult építési övezet kiegészítő előírásai:

²⁷a)

- b) Az utcafronti zárt sorú beépítésen túl az egyes telkek északi oldalhatárán és hátsó telekhatárán udvari épületszárny is építhető. Oldalhatáron építendő épületben lakás(ok), a hátsó telekhatáron a lakásokat kiszolgáló melléképületek helyezhetők el, ha a parkoló igény a város hatályos parkolási rendeletében foglaltaknak megfelelően megoldható.
- c) Az oldalhatáron álló épületszárnyakat 40-45°-os hajlásszögű, égetett cserép színű héjazattal borított nyeregtetővel lehet lefedni. A melléképületek Várkertre néző határoló falán nyílás nem létesíthető.
- d) Az építési övezetben a meglévő épületek tömbbelső felé néző homlokzatait a történeti helyszín által megkívánt igényességgel kell felújítani.

(3) A **Vt-K2** jelű kialakult építési övezet kiegészítő előírásai:

- a) A volt Korona szálló (Kossuth Lajos utca 1.sz, 33hrsz.) Kossuth Lajos utcára néző homlokzatának nyílásrendjét, építészeti részletképzését meg kell őrizni. Az udvari homlokzatokon legalább a boltíves árkádok nyílásrendjét egyéb építészeti eszközökkel érzékeltetni kell.
- b) A 35hrsz. keleti telekhatárán álló ipari csarnoképületbe a területegységben elhelyezhető funkciók telepíthetők. Homlokzatai (a tömbbelsőre nézők is) igényesen átalakítandók. Bontása esetén a jelenlegihez képest legfeljebb 10%-kal növelt alapterülettel és homlokzatmagassággal új épület építhető.
- c) A tetőfedés minden esetben 40-45°-os hajlásszögű, égetett cserép színű héjalással borított nyeregtető lehet.
- d) 42 hrsz.-on álló épület utcai homlokzatának felújítása esetén az eredeti megjelenés szerinti építészeti részletképzés, a nyílásrend, a nyílászárók osztását meg kell őrizni az emeleti szinten, a középrizaliton a földszinten is. Üzletbejáratok és kirakatok csak a jelenlegi nyílásszélességeken belül alakíthatók ki.
- e) A Művelődési Ház (38 hrsz.) telkén a létesítmény működéséhez szükséges, azt kiegészítő funkciójú épületek építhetők. Megengedhető legnagyobb építménymagasságuk 3,5m. Udvara lábakon álló fedett esővédő tetővel lefedhető.
- f) ²⁸ A telkek Várkert felőli határvonalán a **Vt-K1**, **Vt-K2** és **Vt-K3** jelű építési övezetekben 1,80m magas tömör falazott kerítés építendő. Kivételt képez ez alól a Művelődési Ház (38 hrsz.) telke, amelynek határán áttört kerítés építendő.

²⁴ Módosította: a 16/2018.(VII.25.) önk.rend.17.§.-a. Hatályos: 2018.VIII.23.-tól.

²⁵ Hatályon kívül helyezte a 16/2018.(VII.25.) önk.rend.32.§-a 2018.VIII.23.-tól.

²⁶ Hatályon kívül helyezte a 16/2018.(VII.25.) önk.rend.32.§-a 2018.VIII.23.-tól.

²⁷ Hatályon kívül helyezte a 16/2018.(VII.25.) önk.rend.32.§-a 2018.VIII.23.-tól.

²⁸ Módosította: a 16/2018.(VII.25.) önk.rend.18.§.-a. Hatályos: 2018.VIII.23.-tól.

- g) Azon telkek esetében, ahol az udvarra való behajtás gépkocsival lehetséges, a parkolókat telken belül, egyéb esetben a város hatályos parkolási rendelete szerint kell megoldani. Új épület építésekor az udvarra való beközlekedést biztosítani kell.

²⁹(4) A **Vt-K5** jelű építési övezet kiegészítő előírásai:

- a) A homlokzat felújításakor a több alegységből álló tömb egészén azonos anyagú és megjelenésű homlokzati szerkezeteket kell alkalmazni, a színtervet az egész tömbre el kell készíteni.
- b) Az épületek térfal alkalmazása nélkül magastetővel lefedhetők. A tetőtérben a vonatkozó országos előírások figyelembe vételével lakások alakíthatók ki.
- c) A Vt-K5 építési övezeti előírásnál magasabb építmények kialakult állapotnak tekintendők, melyek bővítése esetén az épület építménymagassága nem nőhet, a bővítmény építménymagassága az övezeti előírás szerinti lehet.
- d) Az építési övezetben található 1033 hrsz-ú ingatlanon új ipari tevékenység e rendelet hatálybalépését követően 1,5 évig folytatható.

(5) A **Vt-K7** jelű építési övezet kiegészítő előírása:

- a) Igény esetén az ikres beépítés közös oldalhatára megszüntethető, a telekegyesítéssel keletkező telek az övezetre előírt elő-, oldal- és hátsókert méretek, valamint az egyéb előírások változatlan alkalmazásával szabadonállóan beépíthető.
- b) Az övezetben az előkert méretét a szomszédos telkeken kialakult helyzethez illeszkedően állapítandó meg. Az oldalkert legkisebb mérete 3,0 m, a hátsókerté 6,0 m lehet.
- c) Az előírt számú gépkocsiparkolót telken belül kell elhelyezni.

(6) A **Vt-K8** jelű építési övezet kiegészítő előírása:

A homlokzat felújításakor a több alegységből álló tömb egészén azonos anyagú és megjelenésű homlokzati szerkezeteket kell alkalmazni, a színtervet az egész tömbre el kell készíteni.

³⁰(7)

(8) A **Vt-Kg** jelű építési övezet kiegészítő előírása:

Az övezetben csak garázsok helyezhetők el. Funkciójuk nem változtatható meg. Felújításuk esetén magastetővel elláthatók, de az egész garázssor felújítási tervei egységes építészeti megjelenést kell biztosítsanak.

(9) Az újonnan kialakításra kerülő településközpont vegyes területek építési övezeteit a 9. melléklet tartalmazza

(10) A városrészi alközpontok területén lévő művelődési házak telkén lehetőség szerint játszótereket kell kialakítani.

³¹(11) A **Vt-1** jelű településközpont vegyes építési övezetben:

- a) egy épületben lakó, szálláshely kereskedelmi és szolgáltató rendeltetések helyezhetők el.
- b) az előkert méretét az utcában kialakultnak megfelelően kell megállapítani.

(12) A Vt-2 jelű településközpont vegyes építési övezetben:

²⁹ Módosította: a 16/2018.(VII.25.) önk.rend.19.§.-a. Hatályos: 2018.VIII.23.-tól.

³⁰ Hatályon kívül helyezte a 16/2018.(VII.25.) önk.rend.32.§-a 2018.VIII.23.-tól.

³¹ Módosította: a 16/2018.(VII.25.) önk.rend.20.§.-a. Hatályos: 2018.VIII.23.-tól.

- a) többlakásos lakóépületek helyezhetők el,
- b) az építési engedély feltétele a terület talajvíz egészségre ártalmas szennyezettségtől való mentességét igazoló vizsgálat.

17. Rábakethely és Máriaújfalu közötti terület

26.§ (1) A **Vt-3** jelű településközpont vegyes építési övezetben:

- a) elsősorban lakóépületek helyezhetők el,
- b) az épületek földszintjén utcára nyílóan kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó egységek létesíthetők,
- c) az építményeket előkert nélkül zártosú beépítési mód szerint kell elhelyezni,
- d) az építési hely az utcavonaltól számított 12,0 m mélységig terjed, az azon túl eső terület hátsókertnek minősül,
- e) a létesítmények működéséhez szükséges előírt számú gépkocsiparkolót telken belül a felszínen kialakított vagy földalatti építményben elhelyezett parkolóknak kell biztosítani,
- f) gépkocsi tároló bejárata az utcai homlokzatról nem nyílhat,
- g) a teljes telekszélesség beépítése esetén az udvarra való behajtás biztosítására legalább 4,0 m széles kapualjat kell létesíteni.

(2) A **Vt-5** jelű településközpont vegyes építési övezetben:

- a) több egységből álló kereskedelmi létesítmény helyezhető el, lakás létesítése nem engedhető meg,
- b) a létesítmények működéséhez szükséges előírt számú gépkocsiparkolót telken belül a felszínen kialakított vagy földalatti építményben elhelyezett parkolóknak kell biztosítani,
- c) garázsokat lehetőleg udvarra nyílóan kell kialakítani,
- d) a teljes telekszélesség beépítése esetén az udvarra való behajtás biztosítására legalább 4,0 m széles kapualjat kell létesíteni.

(3) A **Vt-6** jelű, településközpont vegyes építési övezetben:

- a) a helyi lakosság ellátását biztosító intézmények és lakások helyezhetők el,
- b) az építmények működéséhez szükséges előírt számú gépkocsiparkolót telken belül a Szabályozási Terven jelölt helyen kell biztosítani.

(4) A **Vt-7** jelű, településközpont vegyes építési övezet kiegészítő előírásai

- a) a volt határórlaktanya (191/1 hrsz) területére terjed ki,
- b) városi és helyi szintű intézmények valamint lakások egyaránt elhelyezhetők,
- c) ³²az előkert mérete az utcaszakaszon kialakultnak megfelelő,
- d) az oldalkert legkisebb mérete 5,0 m,
- e) a hátsókert legkisebb mérete 10,0 m,
- f) telekmegosztás esetén az építési hely értelemszerűen szabadonálló lesz, az egyéb előírásokat az egyes telkeknél változatlanul alkalmazni kell.

18. Gazdasági területek

27.§ (1) Szabályozási Terv sajátos használatuk alapján

- a) kereskedelmi szolgáltató és
- b) egyéb ipari gazdasági területet különböztet meg.

³² Módosította: a 16/2018.(VII.25.) önk.rend.21.§.-a. Hatályos: 2018.VIII.23.-tól.

- (2) A gazdasági területen elhelyezhető rendeltetéseket az országosan hatályos építésügyi jogszabályok határozzák meg.
- (3)³³ A más területfelhasználási módba átminősített ipari területen bejelentés vagy engedély alapján új ipari tevékenység legfeljebb 1,5 évig végezhető.

19. Kereskedelmi szolgáltató gazdasági terület

28.§ (1) A kialakult kereskedelmi szolgáltató gazdasági terület építési övezeteit a 10. melléklet tartalmazza.

(2) Kiegészítő előírások az IPARI PARK I.-hez:

A Gksz-K1 jelű építési övezetben a működéshez szükséges előírt számú gépkocsi elhelyezését és a rakodóhelyeket lehetőség szerint telken belül, de Szentgotthárd Város Önkormányzatának „Az építési engedélyezési eljárás során szükséges parkolóhely-biztosítási kötelezettség elősegítéséről szóló 23/2006.(IV.27.) ÖKT rendeletében meghatározott feltételekkel, 500m-en belül a közterület közlekedésre szánt területe egy részének felhasználásával is elhelyezhetők.

(3) A GkszK3 jelű építési övezet a Pável Ágoston lakótelep butiksorára terjed ki. Az övezetben egy telken több önálló rendeltetési egység helyezhető el.

(4) Az újonnan kialakításra, vagy jelentős átépítésre kerülő kereskedelmi szolgáltató gazdasági területek építési övezeteit a 11. melléklet tartalmazza.

(5) A **Gksz-1** jelű új telekosztású építési övezet kiegészítő előírásai:

³⁴ a) A Füzési útról új útsatlakozás nem, új kapubejáró létesíthető.

b) A működéshez szükséges előírt számú gépkocsi elhelyezését telken belül kell megoldani.

(6) A **Gksz-S** jelű, az 1652 hrsz. telekre kiterjedő építési övezet kiegészítő előírásai:

³⁵ a)

b) A hátsókert legkisebb mérete 1,0m lehet.

c) A működéshez szükséges előírt számú gépkocsi elhelyezését telken belül kell megoldani.

20. Egyéb ipari gazdasági terület

³⁶**29.§** (1) A **Gip-K2** és **Gip2** építési övezetekben a szomszédos lakótelek felé eső telekhatáron legalább 3 sor előnevelt fából és bokorsorból álló védőnövényzetet kell ültetni.

(2) A **Gip2** építési övezetben a 0148/26 hrsz. telek megközelítését a Wesselényi utcából kell biztosítani.

21. Az egyéb ipari gazdasági terület építési övezetei

30.§ (1) A kialakult egyéb ipari gazdasági területek építési övezeteit a 12. melléklet tartalmazza

³³ Kiegészítette: a 16/2018.(VII.25.) önk.rend.22.§.-a. Hatályos: 2018.VIII.23.-tól.

³⁴ Módosította: a 16/2018.(VII.25.) önk.rend.23.§.-a. Hatályos: 2018.VIII.23.-tól.

³⁵ Hatályon kívül helyezte a 16/2018.(VII.25.) önk.rend.32.§.-a 2018.VIII.23.-tól.

³⁶ Módosította: a 16/2018.(VII.25.) önk.rend.24.§.-a. Hatályos: 2018.VIII.23.-tól.

- (2) A **Gip K1** jelű kialakult építési övezet a kis- és középvállalkozások letelepedését szolgálja.
- A kialakított telkek mindegyikének közterület kapcsolattal kell rendelkeznie. Indokolt esetben nyeles telkek is létrehozható, de a tehergépkocsik biztonságos behajtásának érdekében a nyél minimális szélessége 10,0 m lehet.
 - Az oldalkert legkisebb mérete 6,5m kell legyen.
 - A működéshez szükséges előírt számú gépkocsi elhelyezési lehetőséget és a rakodóhelyeket telken belül kell biztosítani.
- (3) A **Gip-K2** jelű övezetben:
- Az előkert mérete kialakult, vagy legalább 5,0 m.
 - ³⁷b) Az övezetbe tartozó telkek határán ahol azt a szabályozási terv ábrázolja legalább 6m széles többszintű védőzöldet kell telepíteni.
 - A szükséges számú gépkocsi-férőhelyet és rakodáshoz szükséges közlekedési területet telken belül kell biztosítani.
- (4) A **Gip K5** jelű kialakult építési övezet a középvállalkozások övezete
- Csak közterület kapcsolattal rendelkező telkek alakíthatók ki, nyeles telket létrehozni nem lehet.
 - 11,0m-es építménymagasság csak technológiai indokok alapján a szükséges épületrészekon valósulhat meg, a technológiailag nem kötött épületrészekon a jelenlegi építménymagasságot növelni nem lehet.
 - Az oldalkert mérete legalább a megengedett építménymagasság fele kell legyen.
 - A működéshez szükséges előírt számú gépkocsi elhelyezési lehetőséget és a rakodóhelyeket telken belül kell megoldani.
- (5) A **Gip-K6** jelű kialakult építési övezet a nagyvállalkozások övezete.
- Csak közterület kapcsolattal rendelkező telkek alakíthatók ki, nyeles telket létrehozni nem lehet.
 - Az oldalkert mérete legalább 10,0m kell legyen. Az épületek engedélyezési tervéhez a kolostor és rendház feltároló látványának zavartalanságát igazoló látványvédelmi tervet kell mellékelni..
 - A működéshez szükséges előírt számú gépkocsi elhelyezését és a rakodóhelyeket telken belül kell megoldani.
- (6) Az újonnan kialakításra, vagy jelentős átépítésre kerülő egyéb gazdasági területek építési övezeteit a 13. melléklet tartalmazza.
- (7) Az **IPARI PARK II.** a **Gip-1** jelű építési övezetben a kiegészítő előírások a következők:
- az előkert legkisebb mérete 15,0 m, amelyben fásított személygépkocsi parkoló elhelyezhető.
 - Az oldalkert legkisebb mérete a megengedett legnagyobb építménymagasság, amelyből a kerítés melletti 1,5 m-es sáv zöldterületként tartandó fenn.
 - A hátsókert legkisebb mérete 15,0 m, amelyből a telekhatár melletti 5,0 m-es sáv zöldterületként tartandó fenn.
 - A létesítmény működéséhez szükséges, előírt számú gépkocsi parkolót és rakodóhelyeket telken belül kell kialakítani.
- (8) A **Gip-2** jelű építési övezetben a kiegészítő előírások:

³⁷ Módosította: a 16/2018.(VII.25.) önk.rend.25.§.(1) bek-e. Hatályos: 2018.VIII.23.-tól.

- a) telek mélysége legalább 45,0 m kell legyen.
- b) Az előkert legkisebb mérete 15,0 m, amelyben fásított személygépkocsi parkoló elhelyezhető.
- c) Az oldalkert és hátsókert legkisebb mérete a megengedett legnagyobb építménymagasság, amelyből a kerítés melletti 5,0 m-es sáv zöldterületként tartandó fenn.
- d) A létesítmény működéséhez szükséges, előírt számú gépkocsi parkolót és rakodóhelyeket telken belül kell kialakítani.
- ³⁸e) Az övezetbe tartozó telkek határán ahol azt a szabályozási terv ábrázolja legalább 6m széles többszintű védőzöldet kell telepíteni.

(9) A **Gip-3** jelű építési övezetben a kiegészítő előírások:

- a) a kialakítható telek mélysége 80,0 m kell legyen. Az előkert legkisebb mérete 20,0 m, amelyben fásított személygépkocsi parkoló elhelyezhető.
- b) Az oldalkert legkisebb mérete a megengedett legnagyobb építménymagasság, amelyből a kerítés melletti 5,0 m-es sáv zöldterületként tartandó fenn. Az ettől eltérő eseteket a szabályozási terv külön méretezi.
- c) A hátsókert legkisebb mérete 15,0 m, amelyből a telekhatár melletti 5,0 m-es sáv zöldterületként tartandó fenn. Az ettől eltérő eseteket a szabályozási terv külön méretezi.
- d) A létesítmény működéséhez szükséges, előírt számú gépkocsi parkolót és rakodóhelyeket telken belül kell kialakítani.

(10) A **Gip-4** jelű építési övezetben a kiegészítő előírások:

- a) a kialakítható telek mélysége legalább 100,0 m kell legyen.
- b) Az előkert legkisebb mérete 20,0 m, amelyben fásított személygépkocsi parkoló elhelyezhető. Az ettől eltérő eseteket a szabályozási terv méretezi.
- c) Az oldalkert legkisebb mérete a megengedett legnagyobb építménymagasság, amelyből a kerítés melletti 5,0 m-es sáv zöldterületként tartandó fenn.
- d) A hátsókert legkisebb mérete 15,0 m, amelyből a telekhatár melletti 5,0 m-es sáv zöldterületként tartandó fenn.
- e) A létesítmény működéséhez szükséges, előírt számú gépkocsi parkolót és rakodóhelyeket telken belül kell kialakítani.

(11) A **Gip-5** jelű építési övezetben a különleges előírások:

- a) az előkert legkisebb mérete 20,0 m, amelyben fásított személygépkocsi parkoló elhelyezhető. Az ettől eltérő eseteket a szabályozási terv méretezi.
- b) A kerítés melletti 5,0 m-es sáv zöldterületként tartandó fenn.
- c) A hátsókert legkisebb mérete 15,0 m, amelyből a telekhatár melletti 5,0 m-es sáv zöldterületként tartandó fenn.
- d) A létesítmény működéséhez szükséges, előírt számú gépkocsi parkolót és rakodóhelyeket telken belül kell biztosítani.

(12) A **Gip-4** jelű építési övezetben a kiegészítő előírások:

- a) a kialakítható telek mélysége legalább 100,0 m kell legyen.
- b) Az előkert legkisebb mérete 20,0 m, amelyben fásított személygépkocsi parkoló elhelyezhető. Az ettől eltérő eseteket a szabályozási terv méretezi.
- c) Az oldalkert legkisebb mérete a megengedett legnagyobb építménymagasság, amelyből a kerítés melletti 5,0 m-es sáv zöldterületként tartandó fenn.
- d) A hátsókert legkisebb mérete 25,0 m, amelyből a Lahn-patak töltése melletti 15,0 m-es sáv fásított zöldsávként tartandó fenn.

³⁸ Módosította: a 16/2018.(VII.25.) önk.rend.25.§.(2) bek-e. Hatályos: 2018.VIII.23.-tól.

22. Különleges területek

- 31.§** (1) A különleges területeken elhelyezhető rendeltetéseket az országosan hatályos építésügyi jogszabályok határozzák meg.
- (2) A kialakult különleges területek építési övezeteit a 14. melléklet tartalmazza.
- (3) Az **Okt-1** jelű, az általános iskolák (7/2 és 7/3 hrsz., 1072 hrsz.) területére vonatkozó építési övezet kiegészítő előírásai:
- Az övezet kizárólag oktatási tevékenység és kiszolgáló építményei elhelyezésére szolgál. A zöldfelület megengedhető legkisebb mértékébe beleszámítható a sportudvar területe is.
 - Az építmény működéséhez szükséges számú gépkocsiparkolót részben telken belül, részben közparkolóban lehet elhelyezni.
- (4) Az **Okt-2** jelű, a gimnázium (376/2 hrsz.) és kollégiuma (1404 hrsz.), valamint a III. Béla Szakképző iskola (1011 hrsz.) területére kiterjedő építési övezet kiegészítő előírásai:
- Kizárólag oktatási tevékenység és kiszolgáló építményei helyezhetők el.
 - Az esetlegesen szükséges további kiszolgáló építmények elhelyezését, beépítési módját az egyéb országos jogszabályok figyelembe vételével a városi főépítész határozza meg.
 - A zöldfelület megengedhető legkisebb mértékébe beleszámítható a sportudvar területe is.
 - Az építmény működéséhez szükséges számú gépkocsi parkolót részben telken belül, részben közparkolóban lehet elhelyezni.
- (5) Az **Okt-3** jelű különleges építési övezet a bölcsőde és óvoda (1034/2 hrsz.) területére kiterjedő építési övezet kiegészítő előírásai:
- Az övezetben kizárólag gyermekintézmények és kiszolgáló építményeik helyezhetők el.
 - Az építmény működéséhez szükséges számú gépkocsiparkolót telken belül kell elhelyezni.
- (6) Az **Eü-1** jelű különleges építési övezet kiegészítő előírásai:
Az építési övezet a Vas Megyei Rehabilitációs Kórház (1407 hrsz.) területére terjed ki, ahol kizárólag az intézményhez kapcsolódó, azt kiszolgáló létesítmények helyezhetők el..
- (7) Az **Eü-2** jelű különleges építési övezet kiegészítő előírásai:
Az építési övezet szociális intézmények (1405 és 1560/1 hrsz.) és kiszolgáló létesítményeik elhelyezésére szolgál. Telken belül a betegek számára kézműves foglalkoztató épületek építhetők a főépülethez illeszkedő külső megjelenéssel, magas tetős fedéssel.
- (8) A **TH** jelű különleges építési övezet kiegészítő előírásai
Az építési övezet a Szentgotthárd SPA & Wellness termálfürdő területére terjed ki. Épületállománya az esetlegesen szükséges műszaki és kiszolgáló létesítményekkel bővíthető.
- (9) Az **SzK** jelű építési övezet kiegészítő előírásai
Az építési övezet a Szlovén kulturális Központ területét fedi le (1479 hrsz.). Szállás, vendéglátás és iroda funkciók elhelyezésére szolgál.
- (10) A **HÁ** jelű építési övezet kiegészítő előírásai:
Az építési övezet a határátkelőt fedi le. Területén a jelenlegi állapot megváltoztatása, építési, bontási tevékenység az illetékes állami szervek hozzájárulásával lehetséges.

- (11) Az **SP** jelű övezet a városi és városrészi sportpályák területére terjed ki. Az övezetben csak a sportoláshoz szükséges építmények helyezhetők el. Kivételt képez Máriaújfaluban található sportpálya, amelynek északi 20m-es sávjában játszótér hozható létre.
- (12) A **T** jelű terület a temetők területe amelyen belül csak temetkezési célú és az azokhoz kapcsolódó, a temető funkció rendeltetésszerű működéséhez tartozó egyéb építmények helyezhetők el.
- A beépítettség legfeljebb 2% lehet.
 - A temetőket kiszolgáló parkolók a szabályozási terven jelölt helyen alakítandók ki.
- (13) Az újonnan kialakításra, vagy jelentős átépítésre kerülő különleges területek építési övezeteit a 15. melléklet tartalmazza.
- (14) A **Cs** jelű építési övezet a Rába folyón vízitúrázók fogadóbázisa, ahol szállás, étkezőhelyiség és esetlegesen szükséges javítóműhely helyezhető el.
- (15) A **Kal** jelű, kalandpark kialakítására szolgáló területen az alapvető rendeltetést kiszolgáló eszközök és építmények helyezhetők el. 10,0 m építménymagasságot speciális toronyépítmény érheti el.
- ³⁹(16) A **Log** jelű terület a vasútállomás kiegészítő területe, a szállítmányozáshoz kapcsolódó logisztikai tevékenységek lebonyolítására szolgál.
Itt a beépítettség legnagyobb mértéke 20 %, a megengedett legnagyobb építménymagasság 9,0 m, a beépítési mód szabadonálló.

XIV. Fejezet

Beépítésre nem szánt területek

23. Közlekedési és közműterületek

- 32.§** (1) A város igazgatási területén közlekedési célra területet felhasználni, közlekedési létesítményt elhelyezni csak az OTÉK, a hatályos jogszabályok, valamint a jelen rendelet előírásai szerint szabad.
- (2) A közutak és a közterületek számára a szabályozási terven meghatározott területet biztosítani kell.
 - (3) A szabályozási szélességen belül csak a közút létesítményei, berendezései és közművek létesíthetők, illetve növényzet telepíthető.
 - (4) A létesítmények működéséhez szükséges, előírt számú gépkocsi parkolót telken belül kell elhelyezni.
 - (5) Az országos közutak beépítésre nem szánt területen lévő szakaszai mentén az elsőrendű főutak esetében az út tengelyétől számított 100-100 m, másodrendű főutak esetében 50-50 m védősávot kell biztosítani. A védősávon belül létesítmény csak az út kezelőjének hozzájárulásával helyezhető el a külön jogszabályban előírt feltételek szerint.
 - (6) Belterületen a gyalogos közlekedés számára az útkeresztmetszetekben megfelelő gyalogjárdákat kell biztosítani.

³⁹ Kiegészítette: a 16/2018.(VII.25.) önk.rend.26.§.-a. Hatályos: 2018.VIII.23.-tól.

(7) A meglévő és a tervezett helyi úthálózati elemeket a rendelet 1.sz. melléklete tartalmazza.

24. Zöldterületek

33.§ (1) A zöldfelületi előírások a közparkokra, közlekedési területen lévő zöldfelületen lévő zöldfelületre, fasorokra, telken belüli zöldterületekre vonatkoznak.

(2) A **Zkp-K** jelű övezet a kolostorkert illetve a Várkert területét fedi le.

- a) Az övezetben parképítési és egyéb építési tevékenység a területre készült és engedélyezett parkrekonstrukciós terv alapján végezhető.
- b) Az övezetben megjelenésükben a történeti parkhoz illeszkedő építmények helyezhetők el. Üzemelésük következtében környezetükre káros terhelés nem keletkezhet.
- c) Az övezetben elhelyezhető
 - ca) pihenést szolgáló építmény (sétaút, pihenőhely, pergolák, lugasok filagorák)
 - cb) emlékhelyek és díszítőelemek (szobrok, térplasztikák, csobogók, szökőkutak, ivókutak) valamint tájékoztató táblák
 - cc) tereplépcsők, díszlépcsők, támfalak
 - cd) szabadtéri színpad a Magtárszínház déli oldalán (15hrs.)

(3) A **ZKP** jelű övezetben csak a testedzést és pihenést elősegítő alábbi építmények helyezhetők el:

- a) sétaút,
- b) pihenőhely,
- c) tornapálya,
- d) gyermekjátszótér,
- e) a terület fenntartásához szükséges épület,
- f) A kivágott, elhalt, továbbá engedély nélkül eltávolított növényzet pótlásáról jellegüknek és értéküknek megfelelően, legalább az 1m magasságban mért törzsátmérő mértékig kell a növényzet kivágójának gondoskodnia. Ha a fa kivágására építéssel összefüggésben került sor, akkor a visszapótlás helyét, módját, a kiültetendő növény fajtáját az építési engedélyezési terv részeként meg kell határozni.
- g) A visszapótlásra kerülő növényállomány fajtáját (pl.: a térségben honos fajok alkalmazásának előnyben részesítése), a telepítés helyét és idejét az építési hatóság meghatározhatja

(4) A **Zkk-K** jelű övezet a ciszterci műemlék épületegyüttes fogadó előtere

- a) az övezetet zöldfelületként kell fenntartani
- b) az övezetben épület nem, csak szobrok, emléktáblák helyezhetők el.

(5) A **ZKK** jelű övezet pihenést szolgáló zöldterület, amelyen sétaút és pihenőhely helyezhető el.

25. Erdőterület

- ⁴⁰34.§ (1) A közigazgatási területen található erdőterületek rendeltetésük szerint védett, védelmi vagy gazdasági erdők.
- (2) A szabályozási terven (**Ev1**) jellel jelölt erdők országos természeti védelem alatt állnak, egyrészt az Őrségi Nemzeti Park, másrészt a Natura2000 európai hálózat részei.
- a) ⁴¹A védett erdők kezelésénél elsőbbséget élvez a fenntartható területhasználat valamint a biológiai sokféleség védelme és másodlagosak a gazdasági szempontok.
- b) Az övezetben új építmény 10 ha-t meghaladó területnagyságú telken csak indokolt esetben, a természeti értékek, tájképi adottságok károsítása, sérelme nélkül létesíthető. Az épület bruttó alapterülete legfeljebb 30,0 m² Legnagyobb homlokzatmagassága 3,5 m lehet.
- c) A beépítési mód szabadonálló.
- d) Az övezetben csak az erdőgazdálkodást, vadgazdálkodást, turizmust, kutatás-oktatást szolgáló épületek helyezhetők el, a természeti értékek sérelme nélkül.
- (2)⁴²
- (3) Az igazgatási terület északi részén lévő **Eg** jelű gazdasági erdő övezetben a gazdálkodás elsődleges célja az erdei termékek előállítására. Csak a fa- vagy szaporítóanyag termeléshez, vadgazdálkodáshoz, erdészeti kutatáshoz, oktatáshoz kapcsolódó épületek helyezhetők el a következő feltételekkel:
- a) a beépíthető legkisebb telekterület: 10 ha (100 000m²)
- b) a beépítési mód: szabadon álló
- c) a megengedett legnagyobb építménymagasság 4,5m lehet.
- ⁴³(4) A szabályozási terven **Ev2** jelű védelmi rendeltetésű erdő övezetként szabályozott területen többszintes növényállomány telepítendő legalább 15,0 m szélességben.

26. Mezőgazdasági terület általános előírásai

- 35.§ (1) A övezetekben a terv jóváhagyása előtt már meglévő gazdasági épületek a kialakult beépítettségétől függetlenül megtarthatók és felújíthatók (amennyiben a vonatkozó összes szakhatósági előírásoknak maradéktalanul megfelelnek), illetve – ha jelen előírásokban foglaltak és a megengedett beépítési százalék azt lehetővé teszi – az érintett telken új épület is létesíthető.
- (2) A mezőgazdasági tájfasítás fennmaradt elemeinek maradéktalan megóvásán túl, az árkok, csatornák, a köz- és dűlőutak, a birtokhatárok mentén új, az élővilág fennmaradását szolgáló fasorokat, cserjesávokat, erdősávokat kell telepíteni
- ⁴⁴(3) A mezőgazdasági terület az azonos tájjelleg, használat, a beépítettség sajátossága szerint a következő övezetekbe tartozik:
- a) Az **MÁ** jelű általános mezőgazdasági övezetbe az árutermelő, zömében szántó földrészletek,
- b) Az **MO** jelű övezetbe a korlátozottan beépíthető gyepművelésű területek,

⁴⁰ Módosította: a 16/2018.(VII.25.) önk.rend.27.§.(1) bek. -e. Hatályos: 2018.VIII.23.-tól.

⁴¹ Kiegészítette: a 16/2018.(VII.25.) önk.rend.27.§.(2) bek. -e. Hatályos: 2018.VIII.23.-tól.

⁴² Hatályon kívül helyezte a 16/2018.(VI.28.) önk.rend.34.§.-a 2018.VII.27.-től.

⁴³ Kiegészítette: a 16/2018.(VII.25.) önk.rend.27.§.(3) bek.-e. Hatályos: 2018.VIII.23.-tól.

⁴⁴ Módosította: a 16/2018.(VII.25.) önk.rend.28.§. -a. Hatályos: 2018.VIII.23.-tól.

c) Az **Máv** és az **MOv** jelű övezetek országos természeti védelem alatt állnak, egyrészt az Őrségi Nemzeti Park, másrészt a Natura2000 európai hálózat részei.

27. A mezőgazdasági terület övezetei

36.§ (1) Az **Má** jelű általános mezőgazdasági övezetre vonatkozó előírások:

- a) Az országos jogszabályban meghatározott funkciójú építmények a 20 000 m²-t meghaladó területű földrészleteken helyezhetők el az alábbi feltételek teljesülése esetén:
- b) a telkek minimális szélessége: 50,0 m
- c) az előkert legkisebb mérete: 14,0 m
- d) az oldalkert legkisebb mérete: 10,0 m
- e) a beépítési mód szabadonálló
- f) a telkek hiányos közművel láthatók el és legalább 9,0 m széles úttal megközelíthetőek kell legyenek.

(2) Az **M0** jelű jellemzően gyeperővel művelési ágba tartozó mezőgazdasági területeken elhelyezhető épületek (funkciók alapján):

- a) lakóépület nem építhető
- b) csak gyeperővel műveléssel összefüggő állattartó telep létesíthető
- c) gazdasági épületként csak a gyeperővel művelésével (pl. szénatároló) kapcsolatos építmény építhető

⁴⁵**36/A.§** (1) A **Máv** jelű mezőgazdasági területen csak hagyományos állattartást szolgáló építmények (pajta, szárnyék, géptároló) létesíthető a jelen §-ban meghatározott előírások szerint.

(2) A beépíthető telkek

- a) legkisebb területe: 1,0 ha,
- b) szélessége: 50,0 m,
- c) mélysége: 80,0 m,
- d) az elő-, oldal- és hátsókeret mérete min. 15,0 m
- e) a beépítettség legnagyobb mértéke 2,5 %, de max. bruttó 300 m²
- f) a megengedett legnagyobb építménymagasság 4,5 m,
- g) a beépítési mód: szabadonálló

(3) Az épület tömegformálása, anyaghasználata a helyben kialakult hagyományos gazdasági épülettípusokhoz kell igazodjon.

(4) A mezőgazdasági hasznosítás során az istállótrágyázást, tápanyag-utánpótlást, vegyszerek használatát időben és mennyiségben korlátozni szükséges az ökológiai gazdálkodásban engedélyezett megengedett mértékre.

(5) A mezőgazdasági tájfasítás fennmaradt elemeinek maradéktalan megővésétől, az árkok, csatornák, a köz- és dűlőutak, a birtokhatárok mentén új, az élővilág fennmaradását szolgáló fasorokat, cserjesávokat, erdősávokat kell telepíteni.

⁴⁶**36/B.§** (1) Az **MOv** jelű övezetbe tartozó területeken az építmények elhelyezésére vonatkozó előírásokat jelen § tartalmazza.

⁴⁵ Kiegészítette: a 16/2018.(VII.25.) önk.rend.29.§.-a. Hatályos: 2018.VIII.23.-tól.

⁴⁶ Kiegészítette: a 16/2018.(VII.25.) önk.rend.29.§.-a. Hatályos: 2018.VIII.23.-tól.

- (2) Az övezet területén csak a gyepművelést szolgáló építmények (szénapajta) helyezhetők el.
- (3) A beépíthető földrészlet legkisebb területe 3,0ha, amelyen legfeljebb 120m² alapterületű, 4,0 m építménymagasságú, szénatároló építhető.
- (4) A mezőgazdasági hasznosítás körében
- a gyepök területe nem csökkenthető,
 - a kialakult táblahatárok mezsgyéit, gyepes tábla szegélyeit meg kell őrizni,
 - a gyepterületeken meglévő faállomány védendő, pótlásuk őshonos fajokkal szükséges,
 - a keletkező vizek megőrzendők, a felszíni vizek elvezetése, a talajvíz csökkenését eredményező tevékenységek nem végezhetők,
 - műtrágyázás, vegyszerezés, intenzív gépi művelési technológiák végzése a rét és legelő területeken nem megengedett.

28. Vízgazdálkodási területek

37.§ (1) Vízgazdálkodással összefüggő területek övezete a Hársas tó, valamint a folyóvizek, árkok medre és parti sávja.

(2) A **V1** jelű övezetre vonatkozó előírások:

- A folyóvizek és árkok medrében és parti sávjában a jelenlegi állapotot megváltoztató tevékenység a meder kezelője és az illetékes szakhatóság hozzájárulásával végezhető.
- A természetes vízfolyások új, vagy más mederbe terelése nem engedhető meg.
- Az övezet területén csak vízkárelhárítási építmények helyezhetők el.

(3) A **V2** jelű övezet az árvízvédelmi töltés területére terjed ki.

Az árvízvédelmi földmű mentén a hullámtéren a vízdoldali töltésláb vonalától mért 60,0m-en, a mentett oldalon pedig 110m-en belül anyaggyödröt, munkagyödröt nyitni, szabadkifolyású kutat létesíteni, tavat kialakítani, illetve a fedőréteg tartós eltávolításával járó tevékenységet folytatni csak a vízügyi igazgatóság hozzájárulásával, szükség esetén részletes talajfeltárás, állékonysági és szivárgási vizsgálat alapján lehet.

(4) A **V3** jelű, a Hársas tó területére kiterjedő övezetre vonatkozó előírások:

- Biztosítani kell a tó körüljárásának lehetőségét a horgász helyek megközelíthetősége érdekében.
- Egész évben folyamatosan ellenőrizni kell a partokat, rézsűket, műtárgyakat, gondoskodni kell azok karbantartásáról. Biztosítani kell a rézsűk és a part gépi kaszálásának lehetőségét.
- A tó természetesnek ható módon illeszkedjen a tájba.

(5) A **Z** jelű terület a záportároló és műszaki létesítményeinek területe. Elsődlegesen az árvízvédelmi gátakkal körülvett terület nagymennyiségű csapadékainak gyűjtését és biztonságos elvezetését szolgálja. Területén belül építési tilalom van, ahol csak a víz levonulását nem akadályozó létesítmények helyezhetők el.

(6) A vízgazdálkodási területeken mindennemű építési tevékenység a Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság hozzájárulásával történhet.

29. Különleges beépítésre nem szánt területek

- 38.§** (1) A Farkasfa városrésztől délre lévő, a Szabályozási terven **TA** övezeti jellel jelölt külterületi lakott helyekre vonatkozó részletes előírások:
- a) Az övezetben legfeljebb egy lakóépület, állattartó épületek és mindenfajta melléképület építhető.
 - b) A megengedett legnagyobb beépítettség a telek területének 20%-a. Az épületek a telek már beépített alrészletén csoportosan helyezhetők el. A többi alrészlet nem beépíthető, ott csak mezőgazdasági tevékenység végezhető.
- (2) A **KR** jelű rendezvényterületén a rendezvények kiszolgálásához szükséges és szociális építmények helyezhetők el a jogszabályban megengedett legnagyobb beépítettség és zöldfelületi arány megtartása mellett.
- (3) A **HU** jelű hulladékudvar területén a rendeltetésnek megfelelő mérlegház, valamint tároló csarnok építhető.
- (4) A **SP** jelű övezet a városi és városrészi sportpályák területére terjed ki. Az övezetben csak a sportoláshoz szükséges építmények helyezhetők el. Kivételt képez Máriaújfaluban található sportpálya, amelynek északi 20m-es sávjában játszótér hozható létre.
- (5) A **BE** jelű terület a Brenner emlékkápolna távlati fejlesztési területét fedi le. Az idelátogató zarándokokat kiszolgáló szociális blokk, esővédő építmények és gondnoki iroda építhető a területén legfeljebb 20%-os beépítettséggel.
- (6) A **J** jelű övezet a játszóterek területe, amelyen belül csak a rendeltetésnek megfelelő eszközök és esőbeálló helyezhető el
- (7) A **B** jelű övezet az anyagbányák területére terjed ki. A bányák időszakos művelés alatt állnak, területükön építmények nem helyezhetők el.
- (8) ⁴⁷ A **Kb-En** jelű terület (0146/3 hrsz.) megújuló energiaforrás (napelempark) területe. Elhelyezhetők a működéssel összefüggő technológiai létesítmények, valamint legfeljebb két önálló kezelőépület. Megengedett legnagyobb beépítettség 10%, az építménymagasság legfeljebb 4,5m lehet.
- (9) ⁴⁸ Az **Kb-Mc** jelű terület (0176/1 hrsz.) motocross pálya területe, amelyen a működését biztosító terelő és biztonsági berendezések helyezhetők el.

⁴⁷ Kiegészítette: a 16/2018.(VII.25.) önk.rend.30.§.-a. Hatályos: 2018.VIII.23.-tól.

⁴⁸ Kiegészítette: a 16/2018.(VII.25.) önk.rend.30.§.-a. Hatályos: 2018.VIII.23.-tól.

XV. Fejezet

Egyéb előírások

30. Régészet

- 39.§** (1) A szabályozási terv a készítésének időpontjában ismert nyilvántartott régészeti lelőhelyeket határolja körül.
- (2) Régészeti lelőhelyeken történő beruházás esetén a kulturális örökségvédelemről szóló országos jogszabály szerint kell eljárni.
- (3) A régészeti érdekű területeken tervezett munkálatok esetében az illetékes hivatalt véleményező szervként be kell vonni még a tervezés fázisában.
- (4) Minden olyan esetben, amikor lelet vagy jelenség kerül elő, a területileg illetékes múzeumot és az illetékes hivatalt értesíteni kell.

31. Művi értékvédelem

- 40.§** (1) A szabályozási terv készítésének időpontjában Szentgotthárd területén országos egyedi védelem alatt álló épületeket 16. melléklet tartalmazza.

(2) Az épített környezet helyi védelme

- a) A helyi értékvédelemről, a tulajdonosra illetve az önkormányzatra háruló kötelezettségekről az önkormányzat külön intézkedik.
- b) A helyi védelmi kategóriába sorolt objektumok listájának szűkítése, bővítése a szabályozási terv módosításától függetlenül önkormányzati testületi döntés keretében történhet.”

HARMADIK RÉSZ

Záró rendelkezések

- 41.§** (1) E rendelet 2016. augusztus 01. napján lép hatályba.
- (2) Hatályát veszti a Szentgotthárd Város helyi építési szabályzatának, valamint szabályozási tervének egységes szövegéről szóló 28/2007. (IX. 27.) önkormányzati rendelet.
- (3) A 970-TR/2015 törzsszámú dokumentáció 4.2 rajzszámú Igazgatási Terület Szabályozási Terve és az egyes városrészek kinagyított szabályozási tervei e rendelet 16. mellékletét képezik.

Huszár Gábor sk.
polgármester

Dr. Dancsecs Zsolt sk.
jegyző

Ezt a rendeletet Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2016. év június hó 29-i ülésén fogadta el.

Kihirdetve: 2018. június 30-án.

Dr. Dancsecs Zsolt sk.
jegyző

⁴⁹1. melléklet a 19/2016. (VI. 30.) önkormányzati rendelethez

Táblázat a kialakult kisvárosias lakóterületek építési övezeteiről

építési övezet jele		beépíté- si mód	a telek megengedett					az épület megengedett
			legkisebb			legnagyobb		legnagyobb
			terüle- te	széles- sége	zöldfe- lület aránya	beépi- tett- sége	tere- szint alatti beépi- tettsége	építmény- magassága
			m ²	m	%	%	%	m
1	KLK- O1	O	300	14	20	30	30	K/6,5
2	KLK- O2	O	500	18	20	50	50	4,5
3	KLK- O3	O	800	18	20	30	30	6,5
4	KLK- O- Sz1	O-SZ	300	12	20	50	50	7,0
5	KLK- O- Sz2	O-SZ	500	18	20	30	30	6,5
6	KLK- Sz1	SZ	300	20	20	20		4,5
7	KLK- Sz2	SZ	600	16	20	30	30	K/6,0
8	KLK- Z	Z	400	10	20	60	60	K/6,5
9	KLK- Ikr	Ikr	400	12	20	35	35	K/6,0
10	KLK- Z-Sz	Z, Sz	500	20	20	35	35	10,5

⁴⁹ Módosította: a 16/2018.(VII.25.) önk.rend.31.§.(1) -e. Hatályos: 2018.VIII.23.-tól.

⁵⁰2. melléklet a 19/2016. (VI. 30.) önkormányzati rendelethez

Táblázat az újonnan kialakításra,
vagy jelentős átépítésre kerülő kisvárosias lakóterületek építési övezeteiről

építési övezet jele		beépí- tési mód	a telek megengedett					az épület megengedett
			legkisebb			legnagyobb		legnagyobb
			terüle- te	széles- sége	zöld- felület aránya	beépí- tett- sége	terep- szint alatti beépí- tettsége	építmény- magassága
			m ²	m	%	%	%	m
1	KL 1	Sz	500		20	50	50	4,5
2	KL 2	Sz	1000		20	40	40	6,0
3	KL 3	Sz	700		20	50	50	7,5
4	KL 4	Sz	1100		20	50	50	8,0
5	KL 5	Z	250		20	40	40	6,0
6	KL 6	Z	400		20	60	60	6,0
7	KL 7	Z	500		20	60	60	6,0
8	KL 8	Z	600		20	40	40	6,0
9	KL 9	Z	1100		20	28	28	6,0
10	KL 10	Cs	300		20	50	50	6,0
11	KL 11	Sz, Z	8000	90	20	60	50	12,5

⁵⁰ Módosította: a 16/2018.(VII.25.) önk.rend.31.§.(2) -e. Hatályos: 2018.VIII.23.-tól.

⁵¹3. melléklet a 19/2016. (VI. 30.) önkormányzati rendelethez

Táblázat a kialakult kertvárosias lakóterületek építési övezeteiről

építési övezet jele	beépítési mód	a telek megengedett						az épület
		legkisebb			legnagyobb			megengedett
		területe	szélessége	zöldfelület aránya	beépítettsége	terepszint alatti beépítettsége	építmény-magassága	
		m ²	m	%	%	%	m	
1	Lkek-OK	O	K/350	K/10	50	30	-	4,5
2	Lkek-O1	O	300	10	50	30	-	4,5
3	Lkek-O2	O	300	14	50	30	-	4,0
4	4Lkek-O3	O	500	10	50	30	-	4,5
5	Lkek-O4	O	900	18	50	35	-	6,5
6	Lk6ek-O-Sz1	O-Sz	140	10,0	50	30		4,5
7	Lke7k-O-Sz2	O-Sz	450	12	50	30	-	5,0
8	Lke8 k-Sz1	k-Sz	500	15,0	50	30	-	4,5
9	Lke9k-Sz2	Sz	500	16,0	50	30		6,0
10	Lkek-Sz3	Sz	800	20	50	30		5,0
11	Lkek-Sz4	Sz	900	18	50	30		6,5
12	Lkek-Ikr	Ikr	200	12	50	20	-	5,0
13	Lkek-Z	Z	1200	25	50	30	30	6,0

⁵¹ Módosította: a 16/2018.(VII.25.) önk.rend.31.§.(3) -e. Hatályos: 2018.VIII.23.-tól.

⁵²4. melléklet a 19/2016. (VI. 30.) önkormányzati rendelethez

Táblázat az újonnan kialakításra,
vagy jelentős átépítésre kerülő kertvárosias lakóterületek építési övezeteiről

építési övezet jele	beépítési mód	a telek megengedett						az épület megengedett
		legkisebb			legnagyobb			legnagyobb
		terület e	széles- sége	zöld- felület aránya	beépít- tett- sége	terep- szint alatti beépít- tett- sége	építmény- magassága	
		m ²	m	%	%	%	m	
1	Lke-O1	O	370	15,0	50	30	30	6,0
2	Lke-O2	O	500	12,0	50	30	30	4,5
2	Lke-Sz1	Sz	300	14,0	50	30	30	4,5
4	Lke-Sz2	Sz	500	17,0	50	30	30	6,5
5	Lke-Sz3	Sz	700	24,0	50	30	30	6,0
6	Lke-Sz4	Sz	800	20	50	30	30	4,5
7	Lke-Sz5	Sz	1000	19,0	50	30	30	4,5
8	Lke-Sz6	Sz	1000	20,0	65	20	20	6,0
9	Lke-O-Sz	O-Sz	450	12	50	30	30	4,5
10	Lke-Ikr	Ikr	510	16,0	50	30	30	4,5
11	Lke-Z	Z	300	10	50	30	35	6,0

⁵² Módosította: a 16/2018.(VII.25.) önk.rend.31.§.(4) -e. Hatályos: 2018.VIII.23.-tól.

⁵³5. melléklet a 19/2016/. (VI. 30.) önkormányzati rendelethez

Táblázat a kialakult egyéb falusias lakóterületek építési övezeteiről

építési övezet jele	beépítési mód	a telek megengedett					az	épület
		legkisebb			legnagyobb		megengedett	
		terüle- te	széles- sége	zöld- felület aránya	beépí- tettsége	terepszint alatti beépí- tettsége	legnagyobb	
		m ²	m	%	%	%	építmény- magassága	
							m	
1	Lfk-O1	O	250	12,0	40	30	30	6,0
2	Lfk-O2	O	300	12,0	40	30	30	4,5
3	Lfk-O3	O	600	12,0	40	30	30	4,5
4	Lfk-O4	O	900	17,0	40	30	30	4,5
5	Lfk-O5	O	1200	12,0	50	20	20	4,5
6	Lfk-O-Sz	O-Sz	350	12,0	40	30	30	4,5
7	Lfk-Sz-1	Sz	400	17,0	40	30	30	4,5
8	Lfk-Sz2	Sz	800	17,0	40	25	25	4,5
9	Lfk-Sz3	Sz	1200	20,0	40	25	25	4,5
10	Lfk-Ikr	IKR	400	12,0	40	25	25	6,0
11	Lfk-Z	Z	200	10,0	40	25	25	4,5

⁵³ Módosította: a 16/2018.(VII.25.) önk.rend.31.§.(5) -e. Hatályos: 2018.VIII.23.-tól.

⁵⁴6. melléklet a 19//2016. (VI. 30.) önkormányzati rendelethez

Táblázat az újonnan kialakításra,
vagy jelentős átépítésre kerülő falusias lakóterületek építési övezeteiről

építési övezet jele	beépítési mód	a telek megengedett					az épület megengedett
		legkisebb			legnagyobb		legnagyobb
		terület	szélessége	zöldfelület aránya	beépítettség	terepszint alatti beépítettség	építmény- magassága
		m ²	m	%	%	%	m
1 Lf-O	O	500	12,0	40	30	30	4,5
2 Lf-Sz	Sz	800	20,0	40	30	30	4,5

⁵⁵7. melléklet a 19/2016. (VI. 30.) önkormányzati rendelethez

Táblázat a kialakult intézményi vegyes területek építési övezeteiről

építési övezet jele	beépítési mód	a telek megengedett					az épület megengedett
		legkisebb			legnagyobb		legnagyobb
		terület	szélessége	zöldfelület aránya*	beépítettség	terepszint alatti beépítettség	építménymagassága
		m ²	m	%	%	%	m
1 Vi-K1	SZ	14000	100	10	85	85	K
2 Vi-K2	Z	350	12	a be nem épített terület 50%-a	85	85	10,0
3 Vi-K3	SZ	2500	40	a be nem épített terület 50%-a	85	85	7,5
4 Vi-K4	SZ	K	K	a be nem épített terület 50%-a	85	85	K

⁵⁴ Módosította: a 16/2018.(VII.25.) önk.rend.31.§.(6) -e. Hatályos: 2018.VIII.23.-tól.

⁵⁵ Módosította: a 16/2018.(VII.25.) önk.rend.31.§.(7) -e. Hatályos: 2018.VIII.23.-tól.

⁵⁶8. melléklet a 19/2016. (VI. 30.) önkormányzati rendelethez

Táblázat a kialakult településközpont vegyes területek építési övezeteiről

építési övezet jele		beépítési mód	a telek megengedett					az	épület
			legkisebb			legnagyobb		megengedett	
			terület	szélessége	zöldfelület aránya	beépítettsége	terepszint alatti beépítettség	építménymagassága	
			m ²	m	%	%	%	m	
1	Vt-K1	Z	500	15	10	80	60	8,5	
2	Vt-K2	Z	400	10	10	60	K	15,5	
3	Vt-K3	Z	350	13	10	55	K	11,0	
4	Vt-K4	K	180	15	10	60	K	8,0	
5	Vt-K5	Z	250	10	10	60		8,0	
6	Vt-K6	SZ	700	12	10	30	30	6,0	
7	Vt-K7	Ikr	450	12	30	40	40	6,0	
8	Vt-K8	SZ	1500	25	20	60	60	4,5	
9	Vt-K9	SZ	400	12	50	40	40	5,0	
10	Vt-K10	Z	400	10	50	40	40	7,0	
11	Vt-KA	SZ	700	K	10	60	-	5,0	
12	Vt-KM	K	1200		10	40		7,5	
13	Vt-Kg	Z	350	12		50	-	2,5	

K= kialakult állapot

⁵⁶ Módosította: a 16/2018.(VII.25.) önk.rend.31.§.(8) -e. Hatályos: 2018.VIII.23.-tól.

⁵⁷9. melléklet a 19/2016. (VI. 30.) önkormányzati rendelethez

Táblázat az újonnan kialakításra kerülő településközpont vegyes területek építési övezetei

építési övezet jele	beépítési mód	a telek megengedett					az	épület
		legkisebb			legnagyobb		megengedett	legnagyobb
		te- rü- lete	széles- sége	zöldfe- lület aránya	beépített- sége	terepszint alatti beépítettsége	építménymagassága	
		m ²	m	%	%	%	m	
1	Vt-1	Sz	600	17	25	35	35	6,5
2	Vt-2	Sz	100 0	30	20	60	60	9,5
3	Vt-3	Z	600	19,0	10	60	60	7,5
4	Vt-4	Sz	190 0	35,0	30	30	30	7,5
5	Vt-5	Z	150 0	25,0	10	40	40	3,6
6	Vt-6	Sz	700	30	10	40	40	4,5
7	Vt-7	Sz	240 0	40	10	40	40	9,5
8	Vt-8	Z	280 0	40	30	40	40	7,5

⁵⁷ Módosította: a 16/2018.(VII.25.) önk.rend.31.§.(9) -e. Hatályos: 2018.VIII.23.-tól.

⁵⁸10. melléklet a 19/2016. (VI. 30.) önkormányzati rendelethez

Táblázat a kialakult kereskedelmi szolgáltató gazdasági terület építési övezeteiről

építési övezet jele	beépítési mód	a telek megengedett					az	épület
		legkisebb			legnagyobb		megengedett	legnagyobb
		terü- lete	széles- sége	zöld- felület arány a	beépített- sége	terepszint alatti beépítettsé- g	építménymagassága	
		m ²	m	%	%	%	m	
1 GkszK1	Sz	2000	-	20	60	60	7,5	
2 Gksz-K2	O	6000	30	20	60	60	6,0	
3 Gksz-K3	Sz			20	60	60	3,0	

⁵⁹11. melléklet a 19/2016. (VI. 30.) önkormányzati rendelethez

Táblázat az újonnan kialakításra, vagy jelentős átépítésre kerülő kereskedelmi szolgáltató gazdasági területek építési övezeteiről

építési övezet jele	beépítési mód	a telek megengedett					az épület megengedett
		legkisebb			legnagyobb		legnagyobb
		terü- lete	széles- sége	zöldfe- lület aránya	beépít- ettsége	terepszint alatti beépítettsé- g	építménymagassága
		m ²	m	%	%	%	m
1 Gksz 1	Sz	1500	30,0	20	60	60	7,5
2 Gksz S	Sz	3000	-	20	60	60	6,0

⁵⁸ Módosította: a 16/2018.(VII.25.) önk.rend.31.§.(10) -e. Hatályos: 2018.VIII.23.-tól.

⁵⁹ Módosította: a 16/2018.(VII.25.) önk.rend.31.§.(11) -e. Hatályos: 2018.VIII.23.-tól.

⁶⁰12. melléklet a 19/2016. (VI. 30.) önkormányzati rendelethez

Táblázat a kialakult egyéb ipari gazdasági területek építési övezeteiről

építési övezet jele	beépítési mód	a telek megengedett					az épület megengedett	
		legkisebb			legnagyobb		legnagyobb	
		terület	szélessége	zöldfelület aránya	beépítettség	terepszint alatti beépítettség	építménymagassága	
		m ²	m	%	%	%	m	
1	GIP K1	Sz	1600	-	25	50	50	7,5
3	GIP K3	Sz	2500		25	50	50	10
4	GIP K4	Sz	7000		25	50	50	7,5
6	GIP K6	Sz	30 000	-	25	50	50	12,0

⁶⁰ Módosította: a 16/2018.(VII.25.) önk.rend.31.§.(12) -e. Hatályos: 2018.VIII.23.-tól.

⁶¹13. melléklet a 19/2016. (VI. 30.) önkormányzati rendelethez

Az újonnan kialakításra, vagy jelentős átépítésre kerülő egyéb gazdasági területek építési övezeteiről

építési övezet jele	beépítési mód	a telek megengedett					az épület megengedett
		legkisebb			legnagyobb		legnagyobb
		területe	szélessége	zöldfelület aránya	beépítettsége	terepszint alatti beépítettsége	építménymagassága
		m ²	m	%	%	%	m
1 Gip1	Sz	1000	45,0	25	50	50	7,5
2 Gip2	Sz	2500	45,0	25	50	50	10,0
3 Gip3	Sz	5000	50,0	25	50	50	15,0
4 Gip4	Sz	7000	70,0	25	50	50	12,5
5 Gip5	Sz	7000	70,0	25	50	50	9,5
6 Gip6	Sz	2500	25	25	50	50	10,0

⁶²14. melléklet a 19/2016. (VI. 30.) önkormányzati rendelethez

Táblázat a kialakult különleges területek építési övezeteiről

építési övezet jele	beépítési mód	a telek megengedett					az épület megengedett
		legkisebb			legnagyobb		legnagyobb
		területe	szélessége	zöldfelület aránya	beépítettsége	terepszint alatti beépítettsége	építménymagassága
		m ²	m	%	%	%	m
1 Ok t1	Sz	15 000	65	40	40	40	10,0
2 Ok t2	Sz	5000	40	40	40	40	7,5
3 Ok t3	Sz	10 000	25	50	40	40	5,0
4 Eü 1	Sz	24 000	100	70	40	30	15,0
5 Eü 2	Sz	34 000	100	40	40		15,0
6 TH	Sz	36 000	100	45	40		17,0
7 Sz K	Sz	2000	60	40	40		6,0
8 M ü	Sz	3500	35	40	40		5,0

⁶¹ Módosította: a 16/2018.(VII.25.) önk.rend.31.§.(13) -e. Hatályos: 2018.VIII.23.-tól.

⁶² Módosította: a 16/2018.(VII.25.) önk.rend.31.§.(14) -e. Hatályos: 2018.VIII.23.-tól.

H	Sz	15 000	16	40	40		5,0
A							

⁶³15. melléklet a 19/2016. (VI. 30.) önkormányzati rendelethez

Táblázat az újonnan kialakításra, vagy jelentős átépítésre kerülő különleges területek építési övezeteiről

építési övezet jele	beépítési mód	a telek megengedett					az	épület
		legkisebb			legnagyobb		megengedett	
		terület	szélessége	zöldfelület aránya	beépítettség	terepszint alatti beépítettség	legnagyobb	
		m ²	m	%	%	%	építménymagassága	
						m		
1 Cs	Sz	3500	40	45	30	-	6,0	
2 KAL	Sz	30 000	500	80	20	20	6,0	
3 Log	Sz	5000	45,0	40	40	40	6,0	

⁶³ Módosította: a 16/2018.(VII.25.) önk.rend.31.§.(15) -e. Hatályos: 2018.VIII.23.-tól.

⁶⁴16. melléklet a 19/2016. (VI. 30.) önkormányzati rendelethez

A meglévő és tervezett helyi úthálózati elemek:

Sorszám	Út jele (száma,neve)	Útkate- gória	Szabá- lyozási szélesség, (védőtá- volság)	Közúti tervezé- si osztály (KTSZ szerint)	Úthálóza- ti szerep (OTÉK szerint)	Tulajdo- nos
KÖu-1	M8 gyorsforgalmi út	K.I.	60m (100-100M)	Autópá- lya	Gyorsfor- galmú út	Állami
KÖu-2	8. számú főút	K.III.	min. 20m (100-100m)	I. rendű főút	Országos főút	Állami
		B.III.	min. 16m			
KÖu-3	7549 j. Szentgotthárd - Rábafüzes ök. út	K.V.	min. 20m (50-50m)	Össze- kötő út	Országos mellékút	Állami
		B.V.	min. 16m			
KÖu-4	7454 j. Vasszentmihály - Felsőszölnök ök. út	K.V.	min. 12 m(50-50m)	Össze- kötő út	Országos mellékút	Állami
		B.V.	min. 12m			
KÖu-5	7458 j. Kétvölgy - Szentgotthárd ök. út	K.V.	min. 14m (50-50m)	Össze- kötő út	Országos mellékút	Állami
		B.V.	min. 12m			
KÖu-6	7455 j. Óriszentpéter - Máriaújfalu ök. út	K.V.	min. 12m (50-50m)	Össze- kötő út	Országos mellékút	Állami
		B.V.	min. 12m			
KÖu-7	7457 j. Apátistvánfalva - Máriaújfalu ök. út	K.V.	min. 16m (50-50m)	Össze- kötő út	Országos mellékút	Állami
KÖu-8	7456 j. Apátistvánfalva - Farkasfa ök. út	K.V.	min. 16m (50-50m)	Össze- kötő út	Országos mellékút	Állami
KÖu-9	74328 j. Szentgotthárd vasútállomási bekötő	B.V.	min. 12m	Bekötő út	Országos mellékút	Állami
KÖu-10	Jakabháza - Máriaújfalu belső összekötő út	K.V.	min. 20m	Gyűjtőú t	Helyi gyűjtőút	Önkor- mány- zat
KÖu-11	Rábafüzes - Rábakethely belső összekötő út	K.V.	min. 20m	Gyűjtőú t	Helyi gyűjtőút	Önko- rmány- zat
		B.V.	min. 20m			

⁶⁴ Módosította: a 16/2018.(VII.25.) önk.rend.31.§.(16) -e. Hatályos: 2018.VIII.23.-tól.

KÖu-12	Hunyadi utca országhatárig való meghosszabbítása	K.A.	min. 16m	Gyűjtőt	Helyi gyűjtőt	Önkormányzat
KÖu-13	Belterületi kiszolgáló utak	B.VI.	min. 6m	Lakóút	Kiszolgáló út	Önkormányzat
KÖu-14	Külterületi mezőgazdasági utak	K.VI.	min. 6m	Mezőgazdasági út szerviz út	Kiszolgáló út	Önkormányzat
Kp-1	Nemzetközi kerékpárút	K.VII.	-	Kerékpárút	Kerékpárút	Önkormányzat
Kp-2	Országos kerékpárút	K.VII.	-	Kerékpárút	Kerékpárút	Önkormányzat
Kp-3	Térségi kerékpárút	K.VII.	-	Kerékpárút	Kerékpárút	Önkormányzat
VA	Szombathely-Graz nemzetközi vasútvonal		10m			Állami